

Keilriemen

PU85A plus blau matt

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKP85A06BP	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	7,9	17,4
FBKP85A08BP	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2	13,2	29
FBKP85A10BP	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	65	2,6	19,9	43,8
FBKP85A13BP	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	33,8	74,4
FBKP85A17BP	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	60,3	132,8
FBKP85A22BP	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	99,3	218,4
FBKP85A32BP	32x20 (D)	5	62	25	82	250	9,8	206,8	455

Eigenschaften**Geringe Dehnung**

Patentierter Materialmischung
 "PLUS" für geringere
 Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024