

Keilriemen

PU90A weiß glatt, Zugträger Polyester

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBZKP90A08P	8x5 (M)	0,32	4	100	328	65	2,6	15,4	33,8	30	66
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	85	3,3	23	50,7	45	99
FBZKP90A13P	13x8 (A)	0,82	10	50	164	110	4,3	38,4	84,5	67,5	148,5
FBZKP90A17P	17x11 (B)	1,46	18	50	164	150	5,9	69,1	152,1	120	264
FBZKP90A22P	22x14 (C)	2,4	29	50	164	210	8,3	115,2	253,4	202,5	445,5

ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25**Eigenschaften****mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024