

## Keilriemen

**PU90A weiß glatt, Zugträger Polyester**

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	32,6	71,8	n/a	n/a
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	58,8	129,3	n/a	n/a
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	5,9	97,9	215,4	n/a	n/a

ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,5

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,3

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,25

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024