


## Keilriemen

**TPE55D beige glatt**

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKH55D08B	8x5 (M)	0,32	4,0	100	328	80	3,2	25,6	56,3
FBKH55D10B	10x6 (Z)	0,48	6,0	50	164	105	4,2	38,4	84,5
FBKH55D13B	13x8 (A)	0,82	10,0	50	164	130	5,1	64,0	140,8
FBKH55D22B	22x14 (C)	2,40	29,0	50	164	250	9,8	192,0	422,4
FBKH55D17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	175	7	116,8	257

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,2ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,15

FDA/EC-konform

**Eigenschaften**

**FDA (Food and Drug  
Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024