



Qualität: TPE55D
Art.-Nr.: FBKH55D22B
Farbe: beige



| ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Profilkategorie | Keilriemen | Fmax/Riemen (Stoß) | 192,0 kg |
| Profilkonstruktion | ohne Zugträger | Fmax/Riemen (Überlapp) | n/a |
| Zugträger Typ | n/a | Gewicht | 29,0 kg/100m |
| Bearbeitungsart | n/a | Temperaturbereich | -20°...+60°C |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø | 250 mm | Gebindegröße | 50 m |
| Empf. Vorspannung | 2...4% | Chemische Beständigkeit | auf Anfrage |

| SPEZIFIKATIONEN | PROFIL | BESCHICHTUNG |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| Materialtyp | Polyester | n/a |
| ca. Materialhärte (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Farbe | beige | n/a |
| Abmessungen | 22x14 mm (C) | n/a |
| Oberfläche | glatt | n/a |
| ca. Reibwerte μ | Stahl: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15 | n/a |
| Eigenschaften | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| KONFORMITÄT |
|---|
| REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen |
| EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen |
| EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024