

Parallelkeilriemen

PU80A orange glatt

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ24X68OGB	24x6,8	1,2	14,4	30	100	60	2,4	28,8	63,4
FBSP80A21X8	21x8	1,2	14	30	100	80	3,1	28,8	63,4
FBSJ30X8OG	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3
FBSJ30X8OGC	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften

**FDA (Food and Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024