



Qualität: PU80A

Art.-Nr.: FBRP80A200TR

Farbe: transparent

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Rundriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	100,6 kg
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	40 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	n/a
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	180 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	n/a	Chemische Beständigkeit	n/a

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	84° Shore A	n/a
Farbe	transparent	n/a
Durchmesser Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024