

Rundriemen

PU85A grün geraut

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser \emptyset		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \emptyset		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP85A020R	2	5/64	0.032	0,5	200	656	15	0,6	1,2	2,7
FBRP85A030R	3	1/8	0.071	0,9	200	656	25	1	2,7	5,8
FBRP85A040R	4	5/32	0.126	1,6	200	656	35	1,4	4,7	10,3
FBRP85A048R	4,8	3/16	0.181	2,2	200	656	45	1,8	6,7	14,8
FBRP85A050R	5	1/5	0.197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7
FBRP85A060R	6	7/32	0.283	3,4	100	328	60	2,4	10,4	22,9
FBRP85A063R	6,3	1/4	0.310	3,8	100	328	65	2,6	11,4	25,1
FBRP85A070R	7	9/32	0.385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31
FBRP85A080R	8	5/16	0.500	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4
FBRP85A095R	9,5	3/8	0.710	8,5	100	328	95	3,8	25,9	57
FBRP85A100R	10	7/16	0.785	9,4	50	164	100	4	28,6	62,8
FBRP85A120R	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,8	40,8	89,8
FBRP85A125R	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	5	44,9	98,7
FBRP85A15R	15	19/32	1.770	21,5	50	164	150	6	64,9	142,7
FBRP85A18R	18	3/4	2.54	31	50	164	180	7,2	92,8	204,2
FBRP85A20R	20	25/32	3.14	40	50	164	200	7,9	115,3	253,6

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024