

Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut, Zugträger Aramid

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	0,197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7		
FBRK060LRC	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,3	10,4	22,9	23	50,5
FBRK063LRC	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	65	2,5	11,4	25,1	25,2	55,4
FBRK070LRC	7	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31	31,1	68,3
FBRK080LRC	8	5/16	0,5	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4	40,5	89,1
FBRK095LRC	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	95	3,7	25,9	57	57,2	125,7
FBRK100LRC	10	7/16	0,785	9,4	50	164	100	3,9	28,6	62,8	63	138,6
FBRK120LRC	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,7	40,8	89,8	90	198
FBRK125LRC	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	4,9	44,9	98,7	99	217,8
FBRK150LRC	15	19/32	1,77	21,5	50	164	150	5,9	64,9	142,7	143,1	314,8

Eigenschaften

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024