

Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut, Zugträger Glasfaser, verschweißbar

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0.5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A080R	8	5/16	0,5	6	100	328	85	3,2	19,8	43,5		
FBZRP85A095R	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	100	3,7	28,1	61,9		
FBZRP85A100R	10	7/16	0,785	9,4	50	164	105	3,9	31	68,2		
FBZRP85A120R	12	15/32	1,130	13,5	50	164	125	4,7	44,7	98,3		
FBZRP85A125R	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	130	4,9	48,6	107		
FBZRP85A143R	14,3	9/16	1,605	21	50	164	150	5,7	63,4	139,4		
FBZRP85A150R	15	19/32	1,770	21,5	50	164	155	5,9	69,9	153,8		
FBZRP85A180R	18	3/4	2,54	31	50	164	195	7,5				
FBZRP85A200R	20	25/32	3,14	40	50	164	205	7,9				

Eigenschaften**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024