


Rundriemen

PU90A weiß glatt

ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,5ca. Reibwerte μ PE 0,3ca. Reibwerte μ HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP90A020	2	5/64	0,032	0,5	200	656	20	0,8	1,9	4,1
FBRP90A030	3	1/8	0,071	0,9	200	656	30	1,2	3,4	7,4
FBRP90A040	4	5/32	0,126	1,6	200	656	40	1,6	5,9	12,9
FBRP90A048	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	50	2	8,5	18,7
FBRP90A050	5	1/5	0,197	2,4	100	328	55	2,2	9,3	20,4
FBRP90A060	6	7/32	0,283	3,4	100	328	70	2,8	13,3	29,2
FBRP90A063	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	75	3	14,6	32,2
FBRP90A070	7	9/32	0,385	4,7	100	328	85	3,3	18,3	40,2
FBRP90A080	8	5/16	0,5	6	100	328	90	3,6	23,8	52,3
FBRP90A095	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	105	4,2	33,3	73,2
FBRP90A100	10	7/16	0,785	9,4	50	164	110	4,4	37,3	82
FBRP90A120	12	15/32	1130	13,5	50	164	130	5,1	53,3	117,2
FBRP90A125	12,5	1/2	1,23	14,8	50	164	135	5,3	58	127,6
FBRP90A15	15	19/32	1770	21,5	50	164	165	6,5	83,6	184
FBRP90A18	18	3/4	2,54	31	50	164	200	7,9	119,8	263,5
FBRP90A20	20	25/32	3,14	40	50	164	220	8,7	148,3	326,2

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024