

## Rundriemen

**PU90A weiß glatt, Zugträger Polyester**

ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,5ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,3ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP90A060P	6	7/32	0,283	3,4	100	328	70	2,8	13,4	29,6	22,5	49,5
FBZRP90A063P	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	75	3	14,8	32,5	26,3	57,8
FBZRP90A070P	7	9/32	0,385	4,7	100	328	85	3,3	18,4	40,6	37,5	82,5
FBZRP90A080P	8	5/16	0,5	6	100	328	90	3,6	24	52,8	48,8	107,3
FBZRP90A095P	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	105	4,2	33,6	73,9	56,3	123,8
FBZRP90A100P	10	7/16	0,785	9,4	50	164	110	4,4	37,6	82,8	60	132
FBZRP90A120P	12	15/32	1,130	13,5	50	164	130	5,1	53,8	118,3	101,3	222,8
FBZRP90A125P	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	135	5,3	58,6	128,8	108,8	239,3
FBZRP90A150P	15	19/32	1,770	21,5	50	164	165	6,5	84,5	185,9	172,5	379,5
FBZRP90A180P	18	3/4	2,54	31	50	164	200	7,9	121	266,1	225	495
FBZRP90A200P	20	25/32	3,14	40	50	164	220	8,7				

**Eigenschaften****mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024