

## Rundriemen

**TPE63D beige glatt, Zugträger Polyester**

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095NGA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	190	7,5	59,4	130,6	190	418
FBRT100NGA	10	7/16	0,785	9,4	152	500	200	7,9	67	147,4	190	418
FBRT120NGA	12	15/32	1.130	13,5	152	500	255	10,3	96	211,2	190	418
FBRT125NGA	12,5	1/2	1.230	14,8	152	500	270	10,6	102,8	226,2	190	418

ca. 63D / 100A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,3ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,15ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,1

FDA/EC-konform

**Eigenschaften**

**FDA (Food and Drug  
Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt



**mit Zugträger**  
 für Anwendungen, die eine  
 höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024