


Rundriemen

TPE63D silber glatt, Zugträger Polyester

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095IGA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	190	7,5	59,4	130,6	190	418
FBRT100IGA	10	7/16	0,785	9,4	152	500	200	7,9	67	147,4	190	418
FBRT120IGA	12	15/32	1130	13,5	152	500	255	10,3	96	211,2	190	418
FBRT125IGA	12,5	1/2	1230	14,8	152	500	270	10,6	102,8	226,2	190	418

ca. 63D / 100A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,3ca. Reibwerte μ PE 0,15ca. Reibwerte μ HDPE 0,1

FDA/EC-konform

Eigenschaften
UV-beständig
 Besonders guter UV-Schutz

**FDA (Food and Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine
 höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024