

Sonderprofile

PU75A Plus orange glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBPVIPJ20	4.8x4	0,16	1,96	200	656	30	1,2	7,2	15,8
FBPVIPJ30	7x4	0,24	2,93	200	656	30	1,2	10,5	23,1
FBPVIPJ40	9.3x4	0,32	3,92	200	656	30	1,2	14,4	31,7

ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35**Eigenschaften****Kälteflexibel**Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C**Geringe Dehnung**Patentierter Materialmischung
"PLUS" für geringere
Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024