

Sonderprofile

PU85A plus ultramarinblau glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBPVKJPJ2L	4.8x4	0,16	1,96	200	656	40	1,6	10,3	22,7
FBPVKJPJ3L	7x4	0,24	2,93	200	656	40	1,6	15	33,1
FBPVKJPJ4L	9.3x4	0,32	3,92	200	656	40	1,2	20,6	45,4

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3**Eigenschaften****Geringe Dehnung**

Patentierter Materialmischung
 "PLUS" für geringere
 Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024