



**Qualität: PU80A**  
**Art.-Nr.: FBSJ17X13SG**  
**Farbe: schwarz**

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Sonderkeilriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	61,6 kg
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	2,3 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	150 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	84° Shore A	n/a
Farbe	schwarz	n/a
Abmessungen	17x13.5 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte $\mu$	Stahl: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024