



Qualität: TPE55D
Art.-Nr.: FBSR22X16BG
Farbe: beige



| ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Profilkategorie | Sonderkeilriemen | Fmax/Riemen (Stoß) | 299,5 kg |
| Profilkonstruktion | ohne Zugträger | Fmax/Riemen (Überlapp) | n/a |
| Zugträger Typ | n/a | Gewicht | 37 kg/100m |
| Bearbeitungsart | n/a | Temperaturbereich | -20°...+60°C |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø | 280 mm | Gebindegröße | 50 m |
| Empf. Vorspannung | 2...4% | Chemische Beständigkeit | auf Anfrage |

| SPEZIFIKATIONEN | PROFIL | BESCHICHTUNG |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| Materialtyp | Polyester | n/a |
| ca. Materialhärte (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Farbe | beige | n/a |
| Abmessungen | 22x16 mm | n/a |
| Oberfläche | glatt | n/a |
| ca. Reibwerte μ | Stahl: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15 | n/a |
| Eigenschaften | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

KONFORMITÄT
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024