


Sonderprofile

PU95A beige glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSM12X8BG	12x8	0,67	7,9	50	164	120	4,7	32,7	71,9

ca. 95° Shore A

Empf. Vorspannung 3...5%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,45

ca. Reibwerte μ PE 0,25

ca. Reibwerte μ HDPE 0,2

FDA/EC-konform

Eigenschaften



Hydrolysebeständig

Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.



**FDA (Food and Drug
Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024