


Spitzkeilriemen

PU85A grün glatt, Zugträger Polyester

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBBK17X19GGA	17x19	2,13	25,6	30	100	190	7,6	59	129,8	n/a	n/a
FBBK22X25GGA	22x25	3,65	43,8	30	100	240	9,6	100,7	221,6	n/a	n/a

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3**Eigenschaften****mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024