


## Spitzkeilriemen

**PU95A beige glatt**

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBAM17X19BG	17x19	1,95	23,6	30	100	200	8	97,5	214,5
FBAM22X25BG	22x25	3,26	39,1	30	100	250	10	163	358,6

ca. 95° Shore A
-----------------

Empf. Vorspannung	3...5%
-------------------	--------

ca. Reibwerte $\mu$ Stahl	0,45
---------------------------	------

ca. Reibwerte $\mu$ PE	0,25
------------------------	------

ca. Reibwerte $\mu$ HDPE	0,2
--------------------------	-----

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024