



Qualität: PU65A
Art.-Nr.: FBTG15X5LG
Farbe: ultramarinblau



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	T-Profil	Fmax/Riemen (Stoß)	8,1 kg
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	5,3 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	0°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	30 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	72° Shore A	n/a
Farbe	ultramarinblau	n/a
Abmessungen	15x5 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,8 PE: 0,5 HDPE: 0,45	n/a
Eigenschaften	Hydrolysebeständig	n/a
n/a	Mikrobenbeständig	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024