


T-Profile

**PU85A saphirblau gerillt**



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBTK25X5LGA	25x5	0,59	7,3	50	164	50	2	15,2	33,4

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

**Eigenschaften**



**Hydrolysebeständig**  
 Hydrolysebeständigkeit (HY).  
 Für feuchte Umgebungen  
 geeignet.



**Mikrobenbeständig**  
 Mikrobenbeständige  
 Materialien bieten  
 Mikroorganismen keinen  
 Nährboden.



**FDA (Food and Drug  
 Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024